



KAIFLEX HTplus

Schläuche · Länge: 2 m · Farbe: grau

Kupferrohre CU		Stahlrohre FE			Kunststoffrohre	Innen- ø min/max mm	Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2009 bzw. DIN 1988 Teil 2)			Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2009)		
Außen ø mm	Nenn- weite mm	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite mm	Außen ø mm		(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m / Karton	(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m / Karton
12	10		12,5			13,0 - 14,5	(6) 6 x 12 ^{1,4}	58006012	290	(10) 10 x 12 ^{1,4}	58010012	180
15	10	¼	13,5	8	14	16,0 - 17,5	(6) 6 x 15 ^{1,4}	58006015	270	(10) 10 x 15 ^{1,4}	58010015	150
18	15	¾	17,2	10		19,0 - 20,5	(6) 6 x 18 ^{1,4}	58006018	210	(10) 10 x 18 ^{1,4}	58010018	130
					20	21,0 - 22,5				(10) 10 x 20 ^{1,4}	58010020	100
22	20	½	21,3	15		23,0 - 24,5	(6) 6 x 22 ^{1,4}	58006022	172	(10) 10 x 22 ^{1,4}	58010022	100
25	20		25,0		25	26,0 - 27,5				(10) 10 x 25 ^{1,4}	58010025	80
		¾	26,9	20		29,0 - 30,5	(6) 6 x 28 ^{1,4}	58006028	126	(10) 10 x 28 ^{1,4}	58010028	80
28	25					29,0 - 30,5	(6) 6 x 28 ^{1,4}	58006028	126	(18) 15 x 28 ^{2,4}	58015028	54
					32	33,0 - 35,0	(6) 6 x 32 ^{1,4}	58006032	100	(18) 15 x 32 ^{2,4}	58015032	50
35	32	1	33,7	25		36,0 - 38,0	(6) 6 x 35 ^{1,4}	58006035	90	(18) 15 x 35 ^{2,4}	58015035	44
42	40	1¼	42,4	32		43,0 - 45,0	(10) 10 x 42 ^{1,4}	58010042	60	(21) 20 x 42 ^{2,4}	58020042	28
		1½	48,3	40		49,0 - 51,0	(10) 10 x 48 ^{1,4}	58010048	50	(24) 24 x 48 ^{2,4}	58024048	24
54	50		54,0			55,0 - 57,0	(10) 10 x 54 ^{1,4}	58010054	44	(34) 30 x 54 ^{3,5}	58030054	16
		2	60,3	50		61,0 - 63,0	(10) 10 x 60 ^{1,4}	58010060	40	(34) 30 x 60 ^{3,5}	58030060	12
64			63,5		63	65,0 - 67,5	(10) 10 x 64 ^{1,4}	58010064	40			
70			70,0			71,0 - 73,5	(10) 10 x 70 ^{2,4}	58010070	40			
76,1	65	2½	76,1	65	75	77,0 - 79,5	(10) 10 x 76 ^{2,4}	58010076	34	(46) 40 x 76 ^{3,5}	58040076	8
88,9	80	3	88,9	80		90,0 - 93,0	(10) 10 x 89 ^{2,4}	58010089	30	(54) 40 x 89 ^{3,5}	58040089	6
108	100		108,0			109,0 - 114,0	(10) 10 x 108 ^{2,4}	58010108	28			
114	100	4	114,3	100		115,0 - 120,0	(10) 10 x 114 ^{2,4}	58010114	28			

Kupferrohre CU		Stahlrohre FE			Kunststoffrohre	Innen- ø min/max mm	Anwendungsbereich A 100 % (gemäß EnEV 2009)			
Außen ø mm	Nenn- weite mm	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite mm	Außen ø mm		(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m / Karton	
12	10		12,5			13,0 - 14,5	(24) 20 x 12 ^{2,4}	58020012	60	
15	10	¼	13,5	8	14	16,0 - 17,5	(24) 20 x 15 ^{2,4}	58020015	48	
18	15	¾	17,2	10		19,0 - 20,5	(24) 20 x 18 ^{2,4}	58020018	40	
22	20	½	21,3	15		23,0 - 24,5	(23) 20 x 22 ^{2,4}	58020022	40	
		¾	26,9	20		29,0 - 30,5	(23) 20 x 28 ^{2,4}	58020028	40	
28	25					29,0 - 30,5	(39) 30 x 28 ^{3,5}	58030028	22	
35	32	1	33,7	25		36,0 - 38,0	(38) 30 x 35 ^{3,5}	58030035	18	
42	40	1¼	42,4	32		43,0 - 45,0	(50) 40 x 42 ^{3,5}	58040042	10	
		1½	48,3	40		49,0 - 51,0	(53) 40 x 48 ^{3,5}	58040048	8	