




# KAIFLEX HTplus

Endlos-Schläuche · Karton · Farbe: grau

Kupferrohre CU		Stahlrohre FE			Kunststoffrohre	Innen- ø min/max mm	Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2009 bzw. DIN 1988 Teil 2)			Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2009)		
Außen ø mm	Nenn- weite mm	Zoll	Außen ø mm	Nenn- weite mm	Außen ø mm		(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m / Karton	(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m / Karton
15	10	¼	13,5	8	14	16,0 - 17,5	(6) 6 x 15 <sup>1),4)</sup>	58806015	38	(10) 10 x 15 <sup>1),4)</sup>	58810015	33
18	15	¾	17,2	10	20	19,0 - 20,5	(6) 6 x 18 <sup>1),4)</sup>	58806018	30	(10) 10 x 18 <sup>1),4)</sup>	58810018	28
						21,0 - 22,5					(10) 10 x 20 <sup>1),4)</sup>	58810020
22	20	½	21,3	15		23,0 - 24,5	(6) 6 x 22 <sup>1),4)</sup>	58806022	23	(10) 10 x 22 <sup>1),4)</sup>	58810022	23
28	25	¾	26,9	20		29,0 - 30,5	(6) 6 x 28 <sup>1),4)</sup>	58806028	20	(10) 10 x 28 <sup>1),4),5)</sup>	58810028	18



# KAIFLEX HTplus

Platten · Farbe: grau

Dämmschicht- dicke mm	Platten (2,0 x 0,5 m)		
	(IST-Dicke mm) Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton
10	(10) 10 <sup>1),6)</sup>	07110205	16
20	(20) 20 <sup>2),6)</sup>	07120205	8

## TOLERANZEN, GRENZABMASSE NACH DIN EN 14304:2010-03

Lieferform	Länge	Breite	Dicke		Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	
			angegeben	Grenzabmaß		$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
Schläuche	± 1,5 %		$d_0 \leq 8$ $8 < d_0 \leq 18$ $18 < d_0 \leq 31$ $d_0 > 31$	± 1,0 ± 1,5 ± 2,5 ± 3,0	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Platten	± 1,5 %	± 2,0 %	$d_0 \leq 6$ $6 < d_0 \leq 19$ $d_0 > 19$	± 1,0 ± 1,5 ± 2,0	3,0 mm/m (Länge/Breite) – 3,0 mm (Dicke)	–	–
Rollen	+ 5,0 % – 1,5 %	± 2,0 %	$d_0 \leq 6$ $6 < d_0 \leq 19$ $d_0 > 19$	± 1,0 ± 1,5 ± 2,0	3,0 mm/m (Länge/Breite) – 3,0 mm (Dicke)	–	–
Bänder	+ 5,0 % – 1,5 %	± 2,0 %	$d_0 = 3$	– 0,1 + 1,5	–	–	–

Maße in Millimeter ■  $D_i$  = Innendurchmesser ■  $d_0$  = Nenndicke des Produktes ■  $D_{i,D}$  = Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches

Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

Lieferung von Kurzlängen bei Schläuchen: Bis zu 10 % des Kartoninhaltes können in 1 Meter Längen geliefert werden. Bei einem Kartoninhalt unter 20 Meter kann ein 2 Meter Schlauch durch zwei 1 Meter Schläuche ersetzt werden.

Lieferung von Kurzlängen bei Platten: Eine 1 m<sup>2</sup>-Platte kann durch zwei 0,5 m<sup>2</sup>-Platten ersetzt werden.