

KAIFLEX PE · Polyethylen-Isolierung



PE-DH · Dämmhülse

13 mm			25/27* mm		
Dimension: Nenndicke x Rohraußendurchmesser im mm					
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Kart.	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Kart.
13 x 15	37313015	230	27 x 15	37327015	120
13 x 18	37313018	200	26 x 18	37326018	110
13 x 22	37313022	180	26 x 22	37326022	100
13 x 28	37313028	150	25 x 28	37325028	80

TECHNISCHE DATEN · PE-DH

Material:	PE-Isolierschlauch mit exzentrischer Rohrführung und widerstandsfähiger Schutzfolie
Eigenschaften:	optimale Aufbauhöhe, erhöhte Standfestigkeit und gute Trittschalldämmung (siehe Prüfzeugnis)
Werkstoff:	Extrudierter, geschlossenzelliger PE-Weichschaum mit roter PE-Kaschierung an der Außenfläche
Anw.-Bereich:	Platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
Standardlänge:	2 m Verpackung: in Kartons
	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.14-1004 • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-395* • Brandverhalten: B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 • Raumgewicht: ca. 30–42 kg/m³ • Temperatureinsatzbereich: bis + 105 °C • Wärmeleitzahl gem. DIN 52613: 0,040 W/(m•K) - 40 °C Mitteltemperatur